

# LUISO W61

## Zunderschutzpaste

# DAM Härtetechnik

[www.dam-gmbh.de](http://www.dam-gmbh.de)



- ohne Lösungsmittel
- umweltfreundlich und geruchsneutral
- Viskosität und Verlauf mit Wasser einstellbar
- Trocknungszeiten nur 30 min
- gute Schutzwirkung

## Anwendung

**LUISO W61** ist eine geruchsneutrale lösemittelfreie Zunderschutzpaste gegen Oxidation. Das Isoliermittel wird streichfähig ausgeliefert.

Zu Beginn wird **LUISO W61** kurz aufgerührt und mit einem Flachpinsel gleichmäßig aufgetragen. Die zu isolierenden Werksstücke bzw. Teilflächen müssen fett- und schmutzfrei sein! Es genügt ein Anstrich. **LUISO W61** kann je nach Bedarf bis zu 2 % mit Wasser verdünnt werden. Sie benötigen keinen Spezialverdünner!

Die Trocknungszeit von **LUISO W61** beträgt 30 Minuten. In feuchtem Zustand können unerwünschte Rückstände leicht mit Wasser abgewaschen werden.

Nach der Wärmebehandlung platzen die **LUISO W61**-Rückstände beim Abkühlen von selbst ab oder können durch Abbürsten oder Sandstrahlen entfernt werden.

## Verpackung

**LUISO W61** wird in PP-Behältern mit 1 kg, 5 kg oder 10 kg ausgeliefert.

## Lagerung

**LUISO W61** ist frostempfindlich. Zur besseren Handhabung ist jedoch eine Lagerung bei Raumtemperatur zweckmäßig. Angebrochene Dosen sind jeweils nach Gebrauch luftdicht zu verschließen. Die Isolierpaste ist bis zu einem Jahr lagerfähig.



Kontakt

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: +49 (0) 621 / 454 9 666

### Kenndaten

Lieferform	streichfähig (tauch-, spritzfähig)
Verdünnung	bis zu 2 % Wasser
Arbeitstemperatur	Raumtemperatur
Trocknungszeit	30 Minuten
Oberfläche	mind. 0,3 - 0,5 mm
Verpackung	PP-Behälter
Menge	1 kg / 5 kg / 10 kg
Vorsichtsmaßnahmen	keine
Lagerzeit	bis 1 Jahr

### Auszeichnungen

Die Isolierpasten LUIISO wurden 2004 von der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) GmbH für die erfolgreiche Entwicklung und Markteinführung ausgezeichnet.

